

	<i>Junior Star</i>	<i>Gal</i>	<i>Steam Box Vac Mini</i>	<i>Carmen Plus</i>
Αυτόματη Επαναγέμιση (A.E.)			•	
Τεχνολογία A.E. True Temp™			•	
Ενσωματωμένος Αναρροφητήρας	•	-		•
Ψεκασμός θερμού καθαριστικού	•	-		•
Σύστημα ασφαλείας Multisafe			•	
Αυτοκαθαριζόμενο Boiler			•	
Υλικό κατασκευής Boiler	Ανοξείδωτο ασάλι AISI 304			
Συνολική ισχύς	3650 (W)	2450 (W)	4850 (W)	3650(W)
Ισχύς Boiler	3600 (W)	2400 (W)	3600 (W)	
Όγκος Boiler	5 (lt)	1,5 (lt)	5 (lt)	4 (lt)
Όγκος κάδου νερού επαναγέμισης	4 (lt)	3 (lt)	3 (lt)	
Παραγωγή υπερταμού	97 (g/min)	64 (g/min)	97 (g/min)	
Μέγιστη πίεση υπερταμού	6 (bar)	6 (bar)	10 (bar)	
Μέγιστη θερμοκρασία υπερταμού	165 °C	165°C	180°C	165 °C
Όγκος κάδου καθαριστικού	2 (lt)	-	3 (lt)	
Θερμοκρασία καθαριστικού	90-125 °C	-	90-125 °C	
Ισχύς αναρροφητήρα	1200 (W)	-	1200 (W)	
Ροή αέρος αναρροφητήρα	200 (m ³ /h)	-	200 (m ³ /h)	
Υποπίεση αναρρόφησης	2200 (mm H ₂ O)	-	2200 (mm H ₂ O)	
Όγκος κάδου αναρροφητήρα	14 (lt)	-	14 (lt)	5,5 (lt)
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	8 (m)	5 (m)	8 (m)	
Βάρος	35 (Kg)	12 (Kg)	30 (Kg)	